



Randbekisting GSS

Verloren randbekisting met geïntegreerde voorziening voor algemene valbeveiliging.

Toepassing

Het wordt toegepast als verloren randbekisting van vloerplaten bestaande uit breedplaatvloeren, kanaalplaten, potten en balken of ter plaatse gestorte vloerplaten. Toepasbaar op wanden bestaande uit holle snelbouwstenen, kalkzandstenen als betonwanden.

Producteigenschappen

Randbekisting GSS is voorzien van een slimme inschuifverbinding ter hoogte van de profieleinden. Dit zorgt voor een continue randbekisting, ook ter hoogte van de overlappingen. Ter hoogte van hoekverbindingen dient u enkel de voetplaat in te slijpen en de opstaande zijde in de hoek te plooiën.

Randbekisting GSS heeft afbindgaatjes Ø5 mm in zijn opstaande zijde voor het aanbrengen van extra verstevigingen (Haakje GSS-Fast) indien van toepassing. De noodzaak van het aanbrengen van deze extra versteviging is afhankelijk van de toepassing van de randbekisting.

Randbekisting GSS beschikt over de nodige testrapporten en certificaten voor zijn toepassing als volwaardige valbeveiliging.

Productgegevens

Randbekisting GSS

Type	h (mm)	vloerdikte (mm)	lengte (mm)	kg/st
Randbekisting GSS	160	150 tot 170	2400	5,376
Randbekisting GSS	180	170 tot 190	2400	5,760
Randbekisting GSS	200	190 tot 210	2400	6,144
Randbekisting GSS	220	210 tot 230	2400	6,528
Randbekisting GSS	240	230 tot 250	2400	7,056
Randbekisting GSS	260	250 tot 270	2400	7,584
Randbekisting GSS	300	270 tot 310	2400	8,352

Accessoires Randbekisting GSS

Type	lengte (mm)	kg/st
Veiligheidspaal GSS	1500	4,700
LEGE container voor GSS	1650	117,000
Montageplaat HS	300	0,220
Montageplaat VS	160	0,100
Haakje GSS-Fast	500	0,045
Hoekverbinder GSS	300	0,330
Predalverbinder GSS	200	0,500
Welfselverbinder GSS	1500	0,360
Vloerpaal GSS	1000	3,000
Combi-container GSS	1200	365,000
Paspaal oranje	500	1,200
Montageplaat HSB	390	0,357

Inhoud Combi-container GSS (art nr R380030080): 32 stuks vloerpalen, 32 stuks vloersteunen, 64 stuks noppen-matjes en 1 stuk paspaal oranje.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.