



Stremstaal 1000

Stremstaal 1000 profielen worden ingezet bij stortonderbrekingen in vloeren en wanden.

Producteigenschappen

Snel en eenvoudig te monteren en door de (vanaf $b = 160\text{mm}$) trapeziumvormige profilering (Eurocode 2) vormvast, waardoor het relatief weinig ondersteuning nodig heeft. Standaardlengten eenvoudig door middel van een kleine overlap te koppelen tot elke gewenste lengte.

Productgegevens

Stremstaal-1000 bestaat uit fijnmazig onverzinkt stekmetaal. Alle standaard profielen zijn 2250 mm lang, standaarddikte 1,5 mm. Op verzoek zijn er passtukken of afwijkende lengten te produceren. Stremstaal 1000 is ook leverbaar in platen van 1200 x 2250 mm (100 stuks per pallet). Ook fijnmazig stremstaal, geschikt voor zelfverdichtend beton, leverbaar. Fijnmazig wordt standaard geleverd als vlakke platen van 1250 x 2500 mm. Overige maten op aanvraag.

Stremstaal 1000 is leverbaar in breedtes van 100 mm, oplopend met 20 mm, tot 1000 mm. De profilering is afhankelijk van de plaatbreedte.

- breedte 100 mm tot en met 150 mm wordt geleverd als uitvoering 1 (ruw volgens Eurocode 2)
- breedte 160 mm tot en met 300 mm wordt geleverd als uitvoering 2 (Eurocode 2 vertand)
- breedte 320 mm en groter wordt geleverd als uitvoering 3 (Eurocode 2 vertand)

Verwerking

Het stremstaal 1000 wordt tussen de wapening geplaatst en ondersteund tegen verschuiven en doorbuigen.

Tussen de wapening en bekisting dient de stortonderbreking te worden afgedicht met houten delen.

Type	b (mm)	l (mm)	kg/st
Stremstaal 1000	100	2250	1,570
Stremstaal 1000	110	2250	1,580
Stremstaal 1000	120	2250	1,884
Stremstaal 1000	140	2250	2,198
Stremstaal 1000	150	2250	2,750
Stremstaal 1000	160	2250	2,512
Stremstaal 1000	180	2250	2,826
Stremstaal 1000	200	2250	3,140
Stremstaal 1000	220	2250	3,454
Stremstaal 1000	230	2250	3,889
Stremstaal 1000	240	2250	3,768
Stremstaal 1000	250	2250	4,146
Stremstaal 1000	260	2250	4,082
Stremstaal 1000	280	2250	4,396
Stremstaal 1000	300	2250	4,710
Stremstaal 1000	320	2250	5,024
Stremstaal 1000	340	2250	5,338
Stremstaal 1000	350	2250	5,495
Stremstaal 1000	360	2250	5,652
Stremstaal 1000	380	2250	5,960
Stremstaal 1000	400	2250	6,280
Stremstaal 1000	420	2250	6,594
Stremstaal 1000	440	2250	6,908
Stremstaal 1000	460	2250	7,222
Stremstaal 1000	480	2250	7,536
Stremstaal 1000	500	2250	7,850

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.