



Balk-/wandbekisting

Bekistingsplaat ter vervanging van randbekisting GSS.

Toepassing

Wordt toegepast wanneer er geen randbekisting GSS geplaatst kan worden, bijvoorbeeld omdat er wapening uit de muur steekt of omdat er wapening uitsteekt bij prefab balken.

Productgegevens

Standaard zijn er 2 types leverbaar, waarmee telkens 80 mm vloerdikte gestort kan worden. Balk-/wandbekisting GSS 220 voor vloerdiktes van 150 mm tot 230 mm en Balk-/wandbekisting 300 voor vloerdiktes van 230 mm tot 310 mm.

Per profiel zijn er 2 hulp-plaatjes voorzien die u kunt openplooien om de juiste vloerdikte te bepalen.

Type	h (mm)	lengte (mm)	kg/st
Balk-/wandbekisting GSS	180	2400	6,940
Balk-/wandbekisting GSS	220	2400	7,900
Balk-/wandbekisting GSS	260	2400	8,860
Balk-/wandbekisting GSS	300	2400	9,820

Verwerking

Deze bekistingsplaat wordt tegen de balk of muur geklopt met nagelpluggen. Wanneer vervolgens de geperforeerde plaatjes open worden geplooid kan de veiligheidspaal (separaat bestellen) meteen geplaatst worden.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.