



Golfanker

Golfankers worden toegepast voor verankering van bekisting aan eerder gestorte delen.

Toepassing

De golfankers worden toegepast als enkelzijdige ankers in gewapend beton. Het zijn permanente trekstangen die samen worden gebruikt met herbruikbare MKK bij het betonneren. De golfankers zijn voor dikke wanddiktes geschikt, in overeenstemming met de nodige betondekking. Bv. voor klimbekisting. In het bijzonder moeten de juist geïnstalleerde dieptes zijn opgegeven.

Productgegevens

Materiaalanalyse/Specificaties

Het materiaal is fijnkorrelig constructiestaal. Het ruw materiaal wordt geproduceerd door een gerenommeerde Europese staalfabrikant. Speciale warmtebehandeling geeft aanleiding tot goede sterkte eigenschappen. De chemische samenstelling komt overeen met die van de constructie staal St 52-3 en wapeningsstaal BSt 500S. Goed lasbaar door laag koolstofgehalte.

Kwaliteit

De fabrikant garandeert een continue kwaliteit van het product door het gebruik van een enkele producent in combinatie met bewaakte processen en inspecties.

Artikel-nummer	type	lengte (mm)	b-maat MKK	max. kN	kg/st
B154100550	B15 Golfanker	550	50	90	0,852
B204100700	B20 Golfanker	700	65	150	1,820
B234100600	B23 Golfanker	600	50	150	1,700
B264100800	B26 Golfanker	800	70	240	4,600
B304100600	B30 Golfanker	600	55	245	2,800

De toelaatbare belasting komt overeen met de werklast van de relevante bekistingsankers, uitgaande van een minimale betonsterkte van B25 en een geschikte verankeringsdiepte.

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.