



Rolsparing

Sparingsmetaal om snel en eenvoudig uitsparingen in betonvloeren te maken, ook geschikt als paal opstortingen.

Producteigenschappen

De perforatie zit om de 50 mm, waardoor er op elk veelvoud van 50 mm snel een vierkante of rechthoekige sparing te vouwen is. Altijd een overlap van tenminste 50 mm maken.

Productgegevens

Type	Hoogte (mm)	mm/rol	kg/st
Rolsparing	140	10000	0,826
Rolsparing	160	10000	0,944
Rolsparing	180	10000	1,000
Rolsparing	200	10000	1,180
Rolsparing	220	10000	1,300
Rolsparing	240	10000	1,420
Rolsparing	250	10000	1,475
Rolsparing	260	10000	1,534
Rolsparing	280	10000	1,652
Rolsparing	300	10000	1,770
Rolsparing	320	10000	1,888
Rolsparing	340	10000	2,006
Rolsparing	360	10000	2,124

Levering/verpakking

Dit sparingsmetaal wordt geleverd op rollen van 10 meter.
 Standaard geleverd met noppenprofilering.

Verwerking

1. Rolsparing uitrollen en met een bliksschaar op maat knippen
2. Omvouwen van de hoeken
3. De overlappen met binddraad vastzetten

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

