



UFO zwelplug

Bedoeld als waterdichte en drukbestendige afdichting van holle afstandhouders in bekistingen. UFO zwelplug is gemakkelijk te installeren in één beweging. Geen afwerking of nabehandeling nodig!

Toepassing

Wordt toegepast bij PVC-, cementvezel- & stalen afstandhouders.

Producteigenschappen

- Het harde gedeelte is tot 6 bar drukbestendig.
- Het zachte gedeelte is 100% waterdicht tot 6 bar.
- Geen afwerking of nabehandeling nodig.

Productgegevens

Materiaal	Harde deel = slagvaste polyamide (PA)
	Zachte dichting = wateropzwellbaar polymeer
	Bestendig tegen een brede waaier aan chemische producten contacteer onze technische afdeling in geval van twijfel
Zwelvermogen in betonwater	>400%
Zwelvermogen in Regenwater	>500%
Zwelvermogen in zout water	+/- 150%
Kleur	Harde deel = betonkleur Zachte dichting = standaard blauw -andere kleuren op aanvraag.

Maat	Binnendiameter afstandhouder (mm)
22 mm	21,50 – 22,20
24 mm	23,50 – 24,20
26 mm	25,50 – 26,20

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag

Maat	St/zak	St/doos	St/Pallet
22 mm	100	1000	18000
24 mm	100	500	9000
26 mm	100	500	9000

Verwerking

Van dit product is een montage informatieblad (MIB) te downloaden van onze site en op aanvraag beschikbaar.

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.