



Vloersteun GSS

Om elementen te beveiligen op eenvoudige wijze zonder ze te beschadigen en dit vanaf een stabiele vloer zonder ladders en gevaar.

Toepassing

Vloersteun GSS kan worden toegepast om afgewerkte prefab-terrassen/balkons, prefab-dakranden, gaanderijen maar ook trappen te beveiligen op eenvoudige wijze zonder te beschadigen en dit vanaf een stabiele vloer zonder ladders en gevaar. Gekeurd door SGS.

Producteigenschappen

Vloersteun GSS kan worden verankerd door middel van betonschroeven, maar men kan ook de voorziene hijs- of schroefvoorzieningen van het prefab-element gebruiken (schroefhulzen, kogelkopankers, kantelankers).

Productgegevens

Vloersteun GSS

Type	h (mm)	lengte (mm)	lengte (mm)
Vloersteun GSS	0	0	5,300

Accessoires Vloersteun GSS

Type	h (mm)	lengte (mm)	kg/st
Veiligheidspaal GSS	0	1500	4,700
Hoekverbinder GSS	0	300	0,330
Beugel GSS	0	220	0,687
Kogelanker-koppelstuk GSS	0	0	0,500
Draadanker-koppelstuk GSS	0	0	0,437
Vloerpaal GSS	0	1000	3,000
Kantelanker-koppelstuk	0	0	0,437
Afstandsbeugel GSS	150	160	2,000
Montageplaat HSB	0	390	0,357
Muurhaak GSS	0	280	0,312

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.